



Caracol Takavvattning

VERKSAMHET:

Areco Sweden AB tillverkar ett komplett takavvattningssystem med hängrännor, stuprör och tillhörande detaljer i standard- och specialutförande i flera olika kulörer.

MILJÖARBETE:

Areco Sweden AB har vidtagit följande åtgärder inom ramen för sitt miljöarbete:

- Miljöpolicy enligt miljöverkets regler
- Årlig miljöredovisning
- Anslutning till REPA-registret. 556266451501
- Källsortering
- Regelbunden kontroll av inre och yttre miljö
- Kemikaliegranskning före användning
- Samarbete med STENA återvinning av restprodukter

PRODUKTION:

Plåten levereras färdigbehandlad till Areco Sweden AB där den vidareförädlas genom formning och pressning till slutprodukt. Det som tillförs under processen utöver råvaror är elenergi. Lokalerna värms till större delen av spillvärme från maskinerna. Spill från råvaror går till återvinning och emballaget källsorteras. Eventuella övriga rester källsorteras.

RÅVAROR:

Takavvattningsprodukterna tillverkas i följande material:

- Färgbelagd tunnplåt i Hard Coat Glossy, enligt SS-EN 10169.
- Alu-zink

DISTRIBUTION AV SLUTPRODUKT:

Gods till och från Areco Sweden AB i Malmö med lastbil. Transporter inom vårt område görs med eltruckar samt dieseltruckar. Den färdiga produkten emballeras i wellpappkartonger, stålhäckar/trähäckar för att skyddas vid transport. Stålhäckar returneras till Areco Sweden AB för återanvändning.

MONTERING:

Takavvattningssystemen är lätta att montera. Inga hälsorisker under bruksfasen finns dokumenterade. Den binder inte heller någon fukt under lagring och byggande.

SPILL I BYGGSKEDET:

Produkterna levereras i anpassade längder vilket medför minimalt med spill, ev. överblivet spill lämnas till lokal återvinning.

UNDERHÅLL:

Livslängden på takavvattningssystemet är mycket långt och kräver väldigt lite underhåll. Rännor skall regelbundet sköljas med vatten och borstas med mjuk borste, oftast utan rengöringsmedel. Vid behov kan lite diskmedel tillsättas för att ta bort eventuella avlagringar. Skador skall rengöras och bättringsmålades för ändamålet lämplig färg.

RESTPRODUKTER:

Vid demontering är produkterna lätta att demontera och lämnas till återvinning för att kunna återbrukas vid tillverkningen av nytt råmaterial