



Caracol Takavvattning

Areco **Caracol Takavvattning** tillverkas enligt svensk-europeisk standard. EU CPR och Boverkets regler för icke harmoniserad standard gäller, produkter CE-märks inte.

Deklarationsnr. 20181016

INNEHAVARE OCH TILLVERKARE:	Areco Profiles AB
PRODUKTER OCH MATERIAL:	<p>Takavvattningssystem av kontinuerligt förzinkad och färgbelagd stålplåt, alternativt alu-zinkbelagd stålplåt.</p> <p>Rännor och rör i standard kulörer: Tillverkas av 0,6 mm DX52+Z275 stålplåt med 35 µm GreenCoat RWS färgbeläggning fram- och baksida.</p> <p>Tillbehör i standard kulörer: Tillverkas av 0,6 mm DX54+Z275 och 1,0 mm DX54+Z275 stålplåt med 35 µm GreenCoat RWS färgbeläggning fram- och baksida. (Zink-skikt Z275 = 275g/m²)</p> <p>Rännor och rör i Alu-zink: Tillverkas av 0,6 mm DX52+AZ185 stålplåt.</p> <p>Tillbehör i Alu-zink: Tillverkas av 0,6 mm DX54+AZ185 och 1,0 mm DX54+AZ185 stålplåt. (Alu-zink skikt AZ185 = 185g/m²)</p> <p>Bleckkrok och snabbkrok i standard kulörer: Tillverkas av ST-22 och ST-37 galvaniserat stål (Z275) med minst 60 µm pulverlack fram- och baksida.</p>
STANDARDER:	<p>SS-EN 612:2005 Takavvattningsprodukter - Hängrännor och stuprör av metall: Caracol rännor och rör uppfyller kraven i denna standard.</p> <p>SS-EN 1462:2004 Takavvattningsprodukter - Rännkrokar för hängrännor - Krav och provning: Caracol krokar uppfyller kraven i denna standard.</p>
AVSEDD ANVÄNDNING:	<p>Uppsamling och bortforsling av regnvatten och smältvatten från tak. Caracol Takavvattning uppfyller kraven enligt 8 kap. 4 § 3 PBL i de avseende och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):</p> <p>Installationer för dagvatten: 6:642, 1 §</p> <p>Utformning: 6:644, mening 1</p>
SPÅRBARHET:	Alla Caracol produkter är försedda med etiketter, avseende tillverkningsdatum och coil-id, för att säkerställa spårbarhet.

Malmö, 2018-10-16

Pontus Holgersson, VD