

PRESTANDEDEKLARATION (DoP) Areco-IB46-1

Tillverkare Areco Direct AB
Sockerbruksgatan 19
531 40 Lidköping

System för bestyrkande 4

Produkt	Areco Easy-Click
----------------	------------------

Benämning Areco Easy-Click

Avsedd användning Klicktak av icke bärande plåt för taktäckning och tillhörande beslag

Deklaration enligt EN 14783:2013		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Standard
Produktvarianter		
Material	DX52D ZM140 + High Build Polyester 50 μ m	EN 10169:
Dimensioner och toleranser	Dimensioner enligt Areco faktablad alternativt följesedel och faktura Tjocklekstoleranser enligt EN 10143:2016	EN 505:2013
Dimensionsförändring	Ståls utvidgningskoefficient $12 \times 10^{-6}/K$	EN 14783:2013
Vattenpermeabilitet	Uppfyller kraven i 4.3 EN 14783:2013	EN 14783:2013
Vattenånga och luftpermeabilitet	Uppfyller kraven i 4.6 EN 14783:2013	EN 14783:2013
Utvändig brandpåverkan	B ROOF(t1), B ROOF(t2), B ROOF(t3)	EN 14783:2013
Reaktion vid brandpåverkan	A1	EN 13501-1
Frigörande av farliga ämnen	NPD	EN 14783:2013
Beständighet	Magi-zinkbeläggning ZM140 = 140 g/m ² (Gramvikt för fram- och baksida) Färgbeläggning framsida = 50 μ m Färgbeläggning baksida $\geq 7 \mu$ m	EN 14783:2013

Prestanda för ovan beskrivna produkter överensstämmer med deklarerade prestanda i tabellen här ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt ovan.



Maid Kulasin, VD Areco Profiles AB
Malmö den 2022-09-28