



# Caracol Takavattning

## VERKSAMHET:

Areco Profiles AB tillverkar ett komplett takavattningssystem med hängrännor, stuprör och tillhörande detaljer i standard- och specialutförande, i flera olika kulörer.

## MILJÖARBETE:

Areco Profiles AB har vidtagit följande åtgärder inom ramen för miljöarbete:

- Anslutning till BASTA och registrering av råmaterial i Bastaonline
- Anslutning till SundaHus Miljödata och Byggvarubedömningen för bedömning av färdiga produkter
- Samarbeta med KAABS Nordic AB för återvinning av metallrestprodukter
- Anslutning till FTI, system för producentansvar för förpackningar
- Källsortering
- Regelbunden kontroll av inre och yttre miljö
- Kemikaliegranskning före inköp och användning
- Bra miljöval-el i tillverkningen

## RÅVAROR:

Takavattningsprodukterna tillverkas av kontinuerligt förzinkad och färgbeldad stålplåt enligt EN 10169, alternativt alu-zinkbelagd stålplåt enligt EN 10346.

## PRODUKTION:

Plåten levereras färdigbehandlad till Areco Profiles AB där den vidareförädlas genom formning och pressning till slutprodukter. Endast elenergi tillförs under processen. Lokalerna värms till större delen av spillvärme från produktionsmaskinerna. Alla plåtrester går till återvinning och allt emballage källsorteras. Eventuella övriga rester källsorteras för återvinning.

## EMBALLAGE:

Färdiga produkter emballeras i wellpappkartonger, stålhäckar/tråhäckar för att skyddas vid transport. Alla stålhäckar returneras till Areco Profiles AB för återanvändning.

## DISTRIBUTION AV SLUTPRODUKT:

Produkter från Areco Profiles AB i Malmö transporteras till kunder med lastbil. Transporter inom fabriksområde görs med eltruckar och vid behov med dieseltruckar.

## MONTERING:

Caracol takavattningssystem är lätta att montera. Inga hälsorisker under brukningsfasen finns dokumenterade. Produkterna binder inte någon fukt under lagring och byggande.

## SPILL I BYGGSKEDET:

Caracol rör och rännor levereras i anpassade längder, vilket medför minimalt med spill. Eventuellt överblivet material lämnas till lokal återvinning.

## UNDERHÅLL:

Livslängden på Caracol takavattningssystem är mycket långt och kräver väldigt lite underhåll. Rännor skall regelbundet sköljas med vatten och borstas med mjuk borste, oftast utan rengöringsmedel. Vid behov kan miljövänligt diskmedel tillsättas för att ta bort eventuella avlagringar. Skador skall rengöras och bättringsmålans med lämplig färg.

## RIVNING OCH AVFALLSHANTERING:

Vid demontering är produkterna lätta att ta isär. Oskadade produkter kan och bör återanvändas. Övriga komponenter källsorteras och lämnas till återvinning. Sorterat plåtmaterial återvinns full ut vid tillverkningen av nytt råmaterial.

Malmö, 2021-06-02

Pontus Holgersson, VD