

Teknisk information

PENTUR® Eko-rostgrund

- Det naturliga valet -



Alkaliresistent vattenburen rostskyddsgrundfärg för målning av rostangripna ytor. Innehåller zinkfosfat som aktivt rostskyddspigment samt penetrerande olja för bästa rostskyddsegenskaper.

Används som grundfärg på ytor angripna av rost. Måste övermålas med för ändamålet avsedd täckfärg.

Innan målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Ytorna tvättas med Pentur Tvätt och sköljs noggrant med vatten.

Rostiga ytor sandblästras till Sa 2½ eller stålborstas till St 2. Därefter grundmålas de med Pentur Eko-rostgrund en eller två gånger, beroende på rostangreppets omfattning.

Pentur Eko-rostgrund är övermålningsbar med de flesta täckfärger. Följ instruktionerna för täckfärgen. Undvik att måla i starkt solsken eller då det finns risk för dagg, regn eller kraftigt pollenedfall på ytorna.

För detaljerad målningsbeskrivning kontakta Areco Direct.

Tekniska data

Glans	Matt
Torrhalt volym	47,5%
Bindemedel	Specialmodifierad Akrylat
Lösningsmedel	Vatten
Torktid vid 23°C, RF50%	
Dammtorr	2 timmar
Övermålningsbar	4 timmar
Färgåtgång	
Roller pensel	Ca 5m ² /liter
Sprutmålning	Ca 4m ² /liter
Applicering	Pensel, roller eller högtrycksspruta
Förpackning	1, 3 och 12 liter
Lagring	Frostfritt

Kulör

Rödbrun