

## Teknisk information

# PENTUR® Rostgrund

- Penetrerande rostskyddsgrundfärg för rostangripna ytor -



Alkaliresistent lösningsmedelsburen rostskyddsgrundfärg för målning av rostangripna ytor. Innehåller zinkfosfat som aktivt rostskyddspigment samt penetrerande olja för bästa rostskyddsegenskaper.

Används som grundfärg på ytor angripna av rost. Måste övermålas, med för ändamålet avsedd täckfärg.

Innan målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Ytorna tvättas med Pentur Tvätt och sköljs noggrant med vatten.

Rostiga ytor sandblästras till Sa 2½ eller stålborstas till St 2. Därefter grundmålas de med Pentur Rostgrund en eller två gånger, beroende på rostangreppets omfattning.

Pentur Rostgrund är övermålningsbar med de flesta färger. Följ instruktionerna för täckfärgen.

Undvik att måla i starkt solsken eller då det finns risk för dagg, regn eller kraftigt pollenedfall på ytorna.

För detaljerad målningsbeskrivning kontakta Areco Direct.

### Tekniska data

Glans	Matt
Torrhalt volym	33%
Bindemedel	Styrenakrylat
Lösningsmedel	Lacknafta
Torktid vid 23°C, RF50%	
Dammtorr	2 timmar
Övermålningsbar	4 timmar
Färgåtgång	
Roller, pensel	Ca 5m <sup>2</sup> /liter
Sprutmålning	Ca 4m <sup>2</sup> /liter
Applicering	Pensel, roller eller högtrycksspruta.
Förpackning	12 lit
Lagring	Frostfritt

### Kulör

Rödbrun