

PENTUR® Tvätt

- Rengöringsmedlet för takplåt -

DIRECT
areco

PENTURTVÄTT är alkalisk avfettning speciellt avsedd för rengöring av takplåt innan målning.

PENTURTVÄTT avlägsnar lätt, vanligt förekommande föroreningar på tak, så som sot, svavel, fett och andra föroreningar.

PENTURTVÄTT är ekonomisk, fri från lösningsmedel och biologisk nedbrytbar.

PENTURTVÄTT är koncentrerad och spädes med vatten för att anpassas till rådande förhållanden.

PENTURTVÄTT skall alltid användas innan målningsbehandling påbörjas.



Tekniska Data:

Densitet: 1,0
Dosering: 5-25 delar vatten
Till plåttak: 7 delar vatten
Åtgång: 7 m²/liter
5 liter räcker till
ca 250 m²

Applicering: Borste eller
koncentratspruta
Förpackning: Dunk om 5 liter

Tvättning: Avlägsna all färg med dålig vidhäftning. Stålbörsta noga alla rostangripna ytor. Spraya på PENTURTVÄTT med koncentratspruta eller svabba ut medlet med borste. Låt verka i ca 5 minuter. Noggrann assköljning i direkt anslutning till tvätt.

Viktigt: PENTURTVÄTT är starkt frätande, skydda därför ögon och hud för direktkontakt. PENTURTVÄTT är etsande på aluminium och så starkt att den kan lösa färgen på vissa målade ytor. Tvättning skall ske i direkt anslutning till målningsarbetet. Plåtytan måste vara torr innan målningsarbetet påbörjas.

För mer detaljerad information kontakta Areco Directs målningsbeskrivning för respektive täckfärg.

