

Optimal Flytande Gummi

För underhåll och tätning av plåt och papptak

Optimal Flytande Gummi är en butylgummi produkt med mycket god vidhäftning på de flesta underlag.

Optimal Flytande Gummi har en mycket god elasticitet och tätar därför effektivt och ger ett långvarigt skydd.

Optimal Flytande Gummi är särskilt lämplig vid otäta tak och där man ej kan använda sig av traditionell takfärg.

Optimal Flytande Gummi har mycket god vidhäftning på tidigare asfaltbelagda plåttak.

Bruksanvisning:

Plåttak skrapas och stålborstas noggrant därefter tvättas hela ytan med Pentur Tvätt och sköljes noggrant i direkt anslutning till tvätt. Rostiga ytor målas med Pentur Rostgrund, därefter målas hela ytan med Optimal Flytande Gummi.

Papptak borstas rena från löv, sand och andra lösa föremål därefter primas taket med asfaltprimer för papptak. Det är viktigt att ej måla plåtdetaljer med asfalt. Därefter målas hela ytan med Optimal Flytande Gummi.

TEKNISKA DATA:

Glans:	Matt
Bindemedel:	Butylgummi
Lösningsmedel:	Lacknafta
Applicering:	Pensel eller filtroller
Förpackning:	Burk om 5 eller 20 liter
Åtgång:	2-3 m ² /liter