

Optimal Falsolja

Optimal Falsolja är avsedd att användas som kapillärbrytare i falsar vid täckning med takplåt där taklutningen inte understiger 11°.

Optimal Falsolja är baserad på vegetabiliska oljor och behåller under lång tid sina tätande egenskaper. Har god vidhäftning på alla sorters plåt, även fabrikslackerad.

Optimal Falsolja appliceras flödigt med pensel.

Optimal Falsolja behåller sina goda appliceringsegenskaper från -10°C till + 70°C. Falsoljan stabiliserar sig efter en tid. Den fyller väl och rinner ej ur falsen vid hög värme.

Optimal Falsolja innehåller inga lösningsmedel, varför den inte skadar falsningsverktyg. Falsoljan har ingen besvärande lukt.

Optimal Falsolja skall inte användas då taklutningen understiger 11°, då skall Optimal Gummitätning användas.

Optimal Falsolja ska förvaras med locket på och aktas för väta.

WARNING: Självantändningsrisk vid indränkt trassel, trasor, metall- och sågspån. Oljeförorenat material förvaras i metallbehållare med tätslutande lock.

TEKNISKA DATA:

Applicering:	Pensel
Torktid:	Skinntorkar endast
Rengörning:	Lacknafta.
Förpackning:	5 liters burk eller 0,3 liters patron

Falsoljan får ej förtunnas!