

Reparation, underhåll och rengöring – anpassat för Arecos garantivillkor.

ABA Aluminium från Areco är utvecklat för hög hållbarhet och lång livslängd i nordiskt klimat.

För att bibehålla materialets funktion och utseende – och för att garantin ska vara giltig – ska produkten underhållas enligt följande riktlinjer. Dessa följer Arecos krav på regelbunden rengöring och inspektion och baseras även på tekniska rekommendationer för aluminiumytor.

1. INSPEKTION OCH UNDERHÅLL

För att säkerställa lång livslängd och ett gott estetiskt resultat ska materialet kontrolleras minst vartannat år. Dokumentation av inspektion och rengöring ska kunna uppvisas vid behov.

Vid varje kontroll ska fokus ligga på:

- att materialet är rent och inte har ansamlingar av smuts eller skräp
- att rännor, vattengångar och anslutningar är fria från blockeringar
- att ytor i regnskugga (som inte sköljs naturligt av regn) rengörs manuellt
- att det inte finns mekaniska skador från exempelvis antenner, stegar eller andra konstruktioner
- att inga föroreningar som cementdamm, aska, industripartiklar eller liknande ligger kvar på ytan
- att produkten inte har kontakt med främmande material som kan orsaka fläckar eller missfärgning

2. FÖRVARING OCH TRANSPORT FÖRE MONTERING

För att undvika utseendeförändringar innan installation ska aluminiumkomponenter hanteras enligt följande:

- Förvara produkterna torrt och ventilerat, skyddat från kondens och nederbörd.
- Undvik lagring i miljöer med alkalisk påverkan, kemiska ångor eller hög luftfuktighet.
- För tätt packade rullar eller detaljer kan kondens orsaka ljusa eller mörka oxideringsfläckar. Dessa påverkar inte funktionen men bör undvikas genom korrekt förvaring.
- Korttidsförvaring utomhus (max ca 2 veckor) är möjlig om produkterna skyddas av ett luftgenomsläppligt väderskydd.
- Emballaget är endast avsett för transport, inte långtidslagring. gande yta ständigt är fuktig, ta bort skräpet så plåtens yta kan torka upp.

3. RENGÖRING AV LACKERAD ABA ALUMINIUM

Regelbunden rengöring behövs för att bevara utseendet, minimera smutsansamling och säkerställa att garantin uppfylls.

Lätt smuts – löv, damm, pollen

Använd:

- mjuk borste eller svamp
- rent vatten
- milda rengöringsmedel avsedda för billacker (följ alltid tillverkarens instruktioner)

Kraftigare smuts – fett, olja, limrester

- milda universalrengöringsmedel kompatibla med lackerade ytor
- isopropanol/sprit kan användas mycket kortvarigt vid behov

Viktigt att tänka på

- Skölj alltid av ytan med rikligt med rent vatten.
- Rengör inte i direkt solljus.
- Använd inte acetone, nitrofortunning, slipmedel eller starkt alkaliska/sura produkter.
- Testa alltid rengöringsmetod på en mindre synlig yta först.
- Försök inte polera matta kulörer – strukturen kan förändras.
- Bättringsmålning av fina repor rekommenderas inte då färgskillnad kan uppstå över tid.

4. RENGÖRING AV OBEHANDLAD (BLANK) ALUMINIUM

Blank aluminium har ett naturligt oxidskikt som ska bevaras.

- Rengör endast med rent vatten eller ångtvätt (max 50 °C).
- Polering eller slipning ska undvikas, då detta förändrar ytan permanent.
- Spår från tillverkning (valsning, friktion) är normala och kan inte avlägsnas utan att påverka strukturen.

5. VÄXTLIGHET: ALGER, LAVAR, SVAMP OCH MOSSA

Påväxt kan förekomma på ytor med hög luftfuktighet, skugga eller närliggande vegetation. Detta är naturligt och påverkar inte materialets funktion.

Vid behov kan påväxt avlägsnas genom:

- sköljning eller ångtvätt (max 50 °C)
- biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel lämpliga för lackerade ytor
- alg- eller svampmedel som inte påverkar aluminium negativt

Efter behandling ska ytan alltid sköljas noggrant. Regelbunden avsköljning rekommenderas, särskilt efter vinterperioden.

6. DOKUMENTATION AV UNDERHÅLL

För att säkerställa full garanti ska följande kunna styrkas:

- datum för rengöring och inspektion
- vilka metoder och medel som använts
- eventuella åtgärder som utförts vid smutsansamling eller påväxt
- att regnskuggeområden rengjorts manuellt enligt rutiner