

Vandalrör – Den slitstarka lösningen för säker avvattning

Areco lanserar en ny, förbättrad Vandalrör!

Vandalrör är den robusta avslutande nederdelen för stuprör, designad för att motstå yttre påverkan som sparkar och stötar. Med flera modeller tillgängliga, är Vandalrör en flexibel lösning som passar alla typer av byggnader och miljöer.

Fördelarna med Vandalrör

Maximal Slitstyrka: Tillverkad i högkvalitativt stål (E220/E235-2,0 mm) och ytbelagd med 99,99 % zink för optimalt rostskydd.

Säker Avvattning: Utformad för att säkerställa korrekt anslutning mellan markrör och vandalrör, vilket förhindrar vattenläckage.

Enkel Installation och Underhåll: Lövsilen kan enkelt demonteras med en M5-skruv, vilket underlättar regelbundet underhåll och rengöring.

Produktspecifikationer

Lövsilen på Vandalrör är perfekt för områden med mycket lövfall. Lövsilen skyddar avloppet från blockeringar och är lätt att demontera för underhåll. Lövsilen är monterad med en M5-skruv, vilket gör den enkel att rengöra vid behov.



Areco Vandalrör

Teknisk Information


Material:

- Stål: E220/E235-2,0 mm (EN10305-3), ytbehandling enligt EN ISO 1461
- Rostfritt stål: EN 10217-7 EN1.4301/07

Ytbeläggning: Zink 99,99 %, järn <0,003 %, bly <0,001 %, kadmium <0,0003 %



Tillgängliga Varianter



VR 1940



VR 1940-DG



VR 1940-UTK



VR 850



VR 1990-120

Dimension 100 finns tillgänglig i varianterna

1940 mm med lövsil

1940 mm med lövsil upptill

1940 mm med utkastare

850 mm med lövsil

Färger/ Material: Galvaniserad, Rostfritt, Svart, Vit, Silvermetallic, Mörksilver, Mörkgrå, Tegelröd, Mörkröd, Mörkbrun, Kaffebrun

Dimension 120 finns tillgänglig i varianterna

1940 mm med lövsil

1990 mm med lövsil

Färger/ Material: Galvaniserad, Svart, Vit, Silvermetallic, Mörksilver, Mörkgrå, Tegelröd, Mörkröd, Mörkbrun, Kaffebrun

Drift och Skötsel

Kontrollera regelbundet att infästningarna i husfasaden är åtdragna och inte glappar. Se till att anslutningen mellan markröret och vandalröret är korrekt utförd för att undvika vattenläckage. Vid underhåll, demontera lövsilen enkelt genom att lossa M5-skruven

Miljövänlig och Återvinningsbar

Vandalrör är tillverkat av 100 % återanvändningsbart material och ska källsorteras enligt lokala riktlinjer för att minimera miljöpåverkan.

Areco Vandalrör är en trygg lösning för hållbar takavvattnings och är utvecklad för att möta dagens krav på slitstyrka och enkelhet.